



TERRA

THE TRUE NATURE OF DESIGN » BY DAN MARBLE

הוראות תחזוקה וניקיון

terra.dan-marble.co.il

על מנת לתת לכם חוויה שלמה ברכישת משטח ה TERRA שלכם, להבטחת שימור המראה שלו לאורך שנים וגם כדי לדעת ממה להיזהר ואיך לנהוג למניעת נזקים במשטח, להלן הוראות הניקיון והתחזוקה למשטחי TERRA.

• אף שמשטחי טרה עמידים בפני כתמים בשימוש סביר במטבח, אנו ממליצים לנקות את המשטח באמצעות מים וסבון וחומרי ניקוי המצוין על גביהם כי מתאימים לניקוי אבן טבעית כדוגמת: אסטוניש למטבח.

• יש לנקות בתוך זמן סביר את המשטח מתבלינים, מיצים, נוזלים מגוונים, יין, תרכיזים, מיץ לימון וכד'.

• משטחי טרה עמידים מאוד בפני שחיקה ויחד עם זאת יש להימנע מחיתוך ישיר על גבי המשטח.

• יש להשתמש בתחתיות מתאימות לכלים היצאו מהתנור או הורדו מהגז ויש להימנע מהנחה ישירה שלהם על פני המשטח.

• יש לבצע טיפול סילר אחת לשנה.

• חל איסור מוחלט להשתמש במסיר אבנית, חומצת מלח וכל חומר חומצתי אחר.

• אין לעמוד על גבי המשטח.

• אין להשתמש בספוגיות מתכת, ספוגית נירוסטה, צמר פלדה או כל סוג של סקוטצ' בעל מאפייני ליטוש כגון האמורים.

מדובר במוצר טבעי, אשר נחצב במחצבות קליפת כדור הארץ. הייחודיות של האבן הטבעית באה לידי ביטוי, בין היתר, בגוונים הרבים והמשתנים שלהן. לכן, אין משטח אבן טבעית הזהה למשנהו.

הנחיות לתהליך הייצור וההתקנה – למפעל השיש המבצע:

1. על המתקין לוודא כי הוא מקבל את הלוח שהוזמנה ע"י הלקוח ולבדוק את שלמותו והתאמתו לביצוע העבודה.

2. לאחר ביצוע החיתוכים בלוח, חובה לדאוג שכל המקומות החתוכים יוספגו בסילר מתאים, בכדי למנוע ספיגת מים ושומנים. דגש על אזורי הקנטים, פתחי הכיור והכיריים וקצות החיפוי אם ישנו.

3. הדבקה של אבן לאבן יש לבצע ע"י חומרים מתאימים, שהינם בעלי כושר הדבקה ולא רק מילוי. דבק שיש/פוליאסטר אינו מתאים לאפליקציה זו.
החומרים המתאימים הינם – אפוקסי אקרילי, ת, אפוקסי. לפי שיקול דעת המתקין, נתן להשתמש גם בסיליקון מותאם לאבן, שאינו מפריש שומן לאורך זמן.